

Таблица комплектации и опции **ДГУ**

ОПИСАНИЕ		Мощность, кВА			
		GP 10-80 кВА	GP 100-150 кВА	GP 150-180 кВА	GP 200-1020 кВА
Панель автоматического управления без АВР (устанавливается на раме ДГУ)	BE 21	Стандарт		Недоступно	
	AMF 25	Опция		Стандарт	
Панель автоматического управления с АВР + панель ручного управления. Панель автоматического управления монтируется на удалении 6м от генератора. (Соединительный кабель 6м)	BE 21	Стандарт		Недоступно	
	AMF 25	Опция		Стандарт	
Панель АВР для автоматических ДГУ		Стандарт			
Панель автоматического управления с АВР без панели ручного управления. Панель автоматического управления монтируется на удалении 6м от генератора. (Соединительный кабель 6м)	BE 21	Стандарт		Недоступно	
	AMF 25	Опция		Стандарт	
Подогреватель масла		Опция			
Подогреватель охлаждающей жидкости для ручных ДГУ		Опция			
Электронный регулятор частоты вращения двигателя	Iveco-Aifo	Опция		Стандарт	
	Perkins	Опция	Стандарт		
	John Deere	Опция		Недоступно	
	Volvo	Опция		Стандарт	
Масляный насос		Опция			
Устройство автоматической подкачки топлива из внешнего бака		Опция			
Ручной топливный насос		Опция			
Датчик уровня топлива		Опция		Стандарт	
Указатель давления масла (манометр)		Опция		Стандарт	
Указатель температуры охлаждающей жидкости (термометр)		Опция		Стандарт	
Удалённый мониторинг ДГУ для контроллера AMF 25 через порт RS232 + кабель + программное обеспечение		Опция			
Удалённый мониторинг ДГУ для контроллера AMF25 через порт RS485 + кабель + программное обеспечение + конвертор	Одна PC	Опция			
	Несколько PC	Опция			
Удалённый запуск по кабелю. Данная функция доступна только для агрегатов, оборудованных панелью с контроллером BE 24	6 м.	Опция		Недоступно	
	20м.	Опция		Недоступно	
	50м.	Опция		Недоступно	
Удаленный запуск ДГУ по радио сигналу	BE 24	Опция			
	BE 21	Опция		Недоступно	
	AMF 25	Опция			
Устройство защитного отключения		Стандарт		Опция	
Колёсная база для местных перемещений		Опция		Недоступно	
Колёсная база для дальних перемещений		Опция			
Ваттметр		Опция			
Глушитель для жилых районов		Опция			
Дополнительная шумоизоляция 65дБА для станций кожухного исполнения		Опция		Недоступно	
Топливный бак на 8 часов работы		Стандарт	Опция		
Топливный бак на 24 часа работы		Опция			